

## 手持式折光仪

使用说明书

非常感谢您选择浙江托普仪器有限公司的产品和服务 在使用产品前请仔细阅读使用说明书

浙江托普仪器有限公司

ZHEJIANG TOP INSTRUMENT Co.,LTD

# 手持式折光仪

手持折光仪是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是科学研究、食品加工的必备仪器。

## 主要用于测定:

- 1) 甜食品、饮料含糖量。
- 2) 机械加工的切削液及乳化液含量。


### 主要技术参数:

- 1) 光学系统放大倍率 3 倍。
- 2) 主要类型的测量范围及最小刻度:

MODEL	MEASURING RANGE	RESOLUTION	SLZE (mm)	NW(g)
WZ111	0-10%	0.1%	27×40× 160	175
WZ112	0-20%	0.1%	27×40× 150	175
WZ113	0-32%	0.2%	27×40× 160	175

3) 仪器尺寸和重量 4×4×15cm 230g

## 产品结构:



1.. 折光棱镜 2. 盖板 3. 校准螺栓 4. 光学系统管路 5. 目镜(视度调节环)

## 测量规程:

- 1) 将折光棱镜①对准光亮方向,调节目镜视度环⑤,直到标线清晰为止。
- 2) 调整基准:测定前首先使标准液、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板②,然后取 1~2 滴标准液滴于折光棱镜上,并用手轻轻按压盖板②得出一条明暗分界线。旋转校准螺栓③使目镜视场中的明暗分界线与基准线重合(0%)。
- 3) 掀开盖板②, 用柔软绒布擦净棱镜面, 滴 1~2 滴被测溶液, 盖上盖板轻压之后读取明暗

分界线的相对刻度,即为被测液的含糖量。

4) 测量完毕后,直接用潮湿绒布擦去棱镜表面及盖板上的附着物,待干后,妥善保藏起来。

## 注意事项及维护:

- 1) 使用完毕后不,严禁用自来水直接冲洗,避免光学系统管路进水。
- 2) 该仪器系一种精密光学仪器,在其使用与保养中应轻拿轻放,精心保养,对于光学零件表面不应碰伤划伤。
- 3) 本仪器应存放干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉。
- 4) 与被测物接触的棱镜属易耗品,请予以理解。
- 5) 用户必须遵守上述使用方法,如造成损坏不在保修范围内,不予以保修。

#### 附件:

- 1) 吸管 一个
- 2) 螺丝刀 一把
- 3) 标准油 一瓶
- 4) 说明书 一份

### 温度修正:

本折射计是以 20 °C 为基准温度进行设计的,温度补偿型在常温下带有了自动补偿功能无须用下列查表法,普通型应在 20 °C 校准标准线,然后当温度低于 20 °C 使含糖量百分比减去修正值,反而加上修正值。例如:当环境温度 15 °C 时,测量含糖量为 60 %,从表中得知其修正值为 0.40 %,实际含糖量为:60 % -0.40 % =59.6 %。

0.40/	·, _	(1/3 · 17	νи <del>э</del> ε.	./ •	00/0	0. 1													
$\mathbb{C}$	%						含	粉	<u></u>	量	百	5	<del>}</del>	比					
	\	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
10		0.52	0.58	0.59	0.61	0.64	0.67	0.69	0.71	0.72	0.74	0.74	0.74	0.75	0.76	0.77	_	_	_
11	含	0.48	0.51	0.54	0.55	0.58	0.61	0.63	0.65	0.65	0.67	0.67	0.67	0.68	0.68	0.69	-	_	_
12	糖	0.44	0.47	0.49	0.50	0.52	0.55	0.57	0.58	0.58	0.60	0.60	0.60	0.60	0.61	0.61	_	_	_
13	量	0.39	0.42	0.43	0.44	0.45	0.49	0.50	0.51	0.51	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	_	_	_
14	减	0.35	0.37	0.38	0.39	0.40	0.42	0.43	0.44	0.44	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	_	_	_
15	去	0.29	0.31	0.33	0.34	0.36	0.37	0.39	0.40	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.40	0.39	0.38
16	百	0.23	0.25	0.26	0.28	0.29	0.30	0.31	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31
17	分	0.18	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0. 23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0. 23
18	比	0.12	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0. 15
19		0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
21		0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
22	含	0.13	0.14	0.14	0. 15	0.15	0.16	0. 16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0. 16
23	糖	0.20	0.21	0. 22	0. 23	0.23	0.24	0. 25	0. 25	0. 25	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24	0. 24
24	量	0.27	0. 28	0. 29	0.30	0.31	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32
25	加												0.43						
26	上												0.52						
27	百	0.50	0.52	0.53	0.55	0.56	0.58	0.59	0.60	0.60	0.61	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.58	0.57	0. 56
28		0.58	0.60	0.62	0.63	0.65	0.66	0.68	0.69	0.69	0.70	0.70	0.70	0.69	0.69	0.68	0.66	0.65	0.64
29	比	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.75	0.77	0.78	0.78	0.79	0.79	0.79	0.78	0.77	0.76	0.75	0.74	0.72
30		0.74	0.77	0.79	0.81	0.83	0.84	0.86	0.87	0.88	0.88	0.88	0.88	0.87	0.86	0.85	0.84	0.82	0.81

地址: 杭州市西湖科技园区西园八路 11 号 邮编: 310030

电话: 0571-86056609 86823770 传真: 0571-86059660 86823529

网址: www.top17.net

售后服务专线: 400-672-1817